

# MANUTECH DOSSIER

Avant-première salon Cemat Hanovre

CEMAT 2008  
27-31 May  
HANNOVER • GERMANY  
The world's leading fair for intralogistics.

BIENVENUE  
Hall 26 Stand G15



[www.om-mh.com](http://www.om-mh.com)



Avant-première salon  
Cemat Hanovre

P 42



**en résumé**

**Constructeur de chariots élévateurs**

Sera présent sur le stand N° 26 G 15

**OM, beau le chariot...**



Dessinée par Zagato, la nouvelle gamme de chariots thermiques XD/XG 25-30 sera la nouveauté présentée sur le salon par OM. Tous les détails ont été revus et améliorés. Au niveau du confort par exemple, la cabine de l'opérateur est complètement suspendue sur des supports en caoutchouc pour absorber les vibrations. Pour ce qui est de la productivité, un siège amorti Grammer MSG 20 limite la fatigue de l'opérateur, le niveau de bruit est réduit grâce à un système d'isolation acoustique et les commandes hydrostatiques requièrent un effort ne dépassant pas 0,5 kg. Au niveau de la motorisation, ces chariots sont équipés, pour le diesel, d'un moteur Yanmar de 3.3 litres conforme à la directive 97/68/CE, étape III, quant aux émissions de gaz. Pour la version GPL, elle est équipée d'un moteur Nissan K25 de 2.5 litres. Les XD/XG 25-30 sont dotés de mâts de levage simplex, duplex et triplex avec des hauteurs de levée pouvant atteindre 6500 mm. Leurs capacités de charge vont de 1,5 à 10 tonnes.

*Chariot thermique XD 25-30 d'OM*

**Fabriqueur français de matériel industriel pour ranger, stocker et cloisonner**

Sera présent sur le stand N° 13 E 61

**Provost stocke, range et cloisonne !**

La société Provost exposera sur son stand un échantillonnage de son savoir-faire avec trois produits : le Proplus+, le Proplus LP et le Prospace+tôlé. Le Proplus+ est un rayonnage à palettes permettant de stocker des charges de 1000 à 5600 kg par niveau de stockage. Ses échelles peuvent accepter jusqu'à 16 tonnes avec un premier

niveau à 1200 mm du sol. Toutes les dimensions sont possibles, en hauteur d'échelles jusqu'à 8,10 m en un seul tenant ou 12 m avec jonction. En profondeur, de 0,6 m jusqu'à 1,50 m et en largeur de niveau de 1,50 m à 3,90 m. Ce rayonnage peut être équipé d'une gamme complète d'accessoires et ceci en toute sécurité. Le deuxième produit est le Proplus LP. Cette plate-forme est composée de 4 éléments standards : les poteaux, les poutres principales, les poutres secondaires et le plancher de recouvrement. Ce système, modulaire et évolutif, s'adapte aux charges et aux contraintes dimensionnelles

tout en permettant de gagner des m<sup>2</sup> sans construire, de faciliter les conditions de travail ou de libérer de la place au sol en optimisant la surface du bâtiment. De nombreux accessoires permettent à Proplus de s'adapter aux besoins de l'utilisateur comme un garde corps, un escalier, un portillon, etc. Enfin, le dernier produit est un rayonnage modulable, le Prospace+tôlé. Il sert au stockage de bacs plastiques, de boîtes archives, de



*Plate-forme longue portée Proplus LP de Provost*



*Rayonnage à palettes Proplus de Provost*



*Rayonnages modulables Prospace+Tôlé de Provost*

pièces détachées... Sa modularité permet de réaliser une étagère de différentes hauteurs et largeurs avec une capacité de charge maximale par niveau de 250 kg. Les tablettes sont réalisées en acier profilé à froid, comportant 12 plis qui offrent une très grande résistance.