

Für hohe Regale

OM-Pimespo hat seinen neuen Stapler nach einem Baukastenprinzip entwickelt, das die genaue Anpassung an anwenderspezifische Anforderungen ermöglicht. Die maximale Hubhöhe liegt bei 15 Meter, die Tragkraft beträgt bis zu 1,5 Tonnen. Eine Ausstattung mit den Hubgerüstvarianten Duplex (Tele) und Triplex (Dreifach) bieten Einsatzmöglichkeiten in nahezu allen Anlagen. Das optimierte Master-Drive-System mit hubhöhenabhängiger Fahrgeschwindigkeitsregelung, mit Energierückgewinnung beim Bremsen und Senken der Last und mit der



neuen induktiven Leitlinienführung gewährleistet eine Produktivitätssteigerung um bis zu 20 Prozent. Gepowert wird der neue Schmalgangstapler von einer 80-Volt-Hochleistungsanlage. Der Fahrmotor in wartungsarmer Drehstrom-/AC-Technik bringt eine Leistung von sieben Kilowatt. Die Standard-Version beschleunigt bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von neun Kilometer je Stunde, die Heavy-Version bringt es auf stolze zwölf Kilometer in der Stunde. Beratung, Wartung und die jährliche UVV-Überprüfung der Staplerflotten werden von den Serviceabteilungen der deutschlandweit etablierten OM-Pimespo-Händler übernommen. *ho*

Stapler XNA_ac

● **Kennziffer 000**

OM-Pimespo, Weinsberg, Tel. 07134/919-0, Fax 919-100,
www.ompimespo.de